Technische gegevens

		lengte	nuttige lengte	Min. Inslagdiepte
Gn	6 x 60	60	10	50
Gn	6 x 90	90	40	50
Gn	6 x 130	130	80	50
Gn	8 x 90	90	10	80
Gn	8 x 115	115	35	80
Gn	8 x 130	130	50	80
Gd	6 x 60 M6	60	10	50
Gd	6 x 90 M6	90	40	50
Gd	6 x 130 M6	130	80	50
Gd	8 x 90 M8	90	10	80
Gd	8 x 115 M8	115	35	80
Gd	8 x 130 M8	130	50	80

Toelaatbare krachten

Gunnebo nagel		C2/400		C3/450		C4/550	
Lengte nagel	Werkzame lengte	Trek	Afschuiv-ing	Trek	Afschuiv-ing	Trek	Afschuiv-ing
in mm	in mm	in kN	in kN	in kN	in kN	in kN	in kN
75	75	-	0.150	0.020	0.180	0.100	0.240
100	75	-	0.150	0.050	0.180	0.105	0.240
100	100	0.020	0.225	0.055	0.270	0.115	0.320
125	115	0.045	0.235	0.075	0.290	0.125	0.340
150	140	0.095	0.290	0.125	0.330	0.180	0.400
175	175	0.165	0.640	0.215	0.740	0.300	0.790

1 kN = 100 kg

veiligheid op trek 3; veiligheid op afschuiving 2.5