

TECHNISCHE GEGEVENS ZELFBORENDE SCHROEVEN BOLKOP DIN 7504 N

COATING ZINC PLATED CR3.

JTCC 4,2 X 13

TOTALE LENGTE	15 mm
MATERIAL	STEEL 1022
KOPDIAMETER	8,0 mm
TORSIE STERKTE	58 - 60 kg/cm
TRACTIE STERKTE	4360 N
AFSCHUIFWAARDE	7000 N
BOORCAPACITEIT	3,0 mm
BEVESTIGINGSDIKTE	6,0 mm
GEWICHT /1000	1,62 kg

JTCC 4,2 X 16

TOTALE LENGTE	18 mm
MATERIAL	STEEL 1022
KOPDIAMETER	8,0 mm
TORSIE STERKTE	58 - 60 kg/cm
TRACTIE STERKTE	4360 N
AFSCHUIFWAARDE	7000 N
BOORCAPACITEIT	3,0 mm
BEVESTIGINGSDIKTE	9,0 mm
GEWICHT /1000	1,84 kg

JTCC 4,2 X 19

TOTALE LENGTE	21 mm
MATERIAL	STEEL 1022
KOPDIAMETER	8,0 mm
TORSIE STERKTE	58 - 60 kg/cm
TRACTIE STERKTE	4360 N
AFSCHUIFWAARDE	7000 N
BOORCAPACITEIT	3,0 mm
BEVESTIGINGSDIKTE	12,0 mm
GEWICHT /1000	2,07 kg

JTCC 4,2 X 25

TOTALE LENGTE	27 mm
MATERIAL	STEEL 1022
KOPDIAMETER	8,0 mm
TORSIE STERKTE	58 - 60 kg/cm
TRACTIE STERKTE	4360 N
AFSCHUIFWAARDE	7000 N
BOORCAPACITEIT	3,0 mm
BEVESTIGINGSDIKTE	18,0 mm
GEWICHT /1000	2,52 kg

JTCC 4,2 X 32

TOTALE LENGTE	34 mm
MATERIAL	STEEL 1022
KOPDIAMETER	8,0 mm
TORSIE STERKTE	58 - 60 kg/cm
TRACTIE STERKTE	4360 N
AFSCHUIFWAARDE	7000 N
BOORCAPACITEIT	3,0 mm
BEVESTIGINGSDIKTE	25,0 mm
GEWICHT /1000	2,97 kg

JTCC 4,2 X 38

TOTALE LENGTE	40 mm
MATERIAL	STEEL 1022
KOPDIAMETER	8,0 mm
TORSIE STERKTE	58 - 60 kg/cm
TRACTIE STERKTE	4360 N
AFSCHUIFWAARDE	7000 N
BOORCAPACITEIT	3,0 mm
BEVESTIGINGSDIKTE	31,0 mm
GEWICHT /1000	3,19 kg

JTCC 4,8 X 16

TOTALE LENGTE	18 mm
MATERIAL	STEEL 1022
KOPDIAMETER	9,5 mm
TORSIE STERKTE	90 kg/cm
TRACTIE STERKTE	6280 N
AFSCHUIFWAARDE	10000 N

JTCC 4,8 X 19

TOTALE LENGTE	21 mm
MATERIAL	STEEL 1022
KOPDIAMETER	9,5 mm
TORSIE STERKTE	90 kg/cm
TRACTIE STERKTE	6280 N
AFSCHUIFWAARDE	10000 N

BOORCAPACITEIT 4,0 mm
BEVESTIGINGSDIKTE 8,0 mm
GEWICHT /1000 2,59 kg

BOORCAPACITEIT 4,0 mm
BEVESTIGINGSDIKTE 11,0 mm
GEWICHT /1000 2,79 kg

JTCC 4,8 X 25

TOTALE LENGTE 27 mm
MATERIAL STEEL 1022
KOPDIAMETER 9,5 mm
TORSIE STERKTE 85 - 90 kg/cm
TRACTIE STERKTE 6280 N
AFSCHUIFWAARDE 10000 N
BOORCAPACITEIT 4,0 mm
BEVESTIGINGSDIKTE 17,0 mm
GEWICHT /1000 3,37 kg

JTCC 4,8 X 32

TOTALE LENGTE 34 mm
MATERIAL STEEL 1022
KOPDIAMETER 9,5 mm
TORSIE STERKTE 85 - 90 kg/cm
TRACTIE STERKTE 6280 N
AFSCHUIFWAARDE 10000 N
BOORCAPACITEIT 4,0 mm
BEVESTIGINGSDIKTE 24,0 mm
GEWICHT /1000 3,98 kg

JTCC 4,8 X 38

TOTALE LENGTE 40 mm
MATERIAL STEEL 1022
KOPDIAMETER 9,5 mm
TORSIE STERKTE 90 kg/cm
TRACTIE STERKTE 6280 N
AFSCHUIFWAARDE 10000 N
BOORCAPACITEIT 4,0 mm
BEVESTIGINGSDIKTE 30,0 mm
GEWICHT /1000 4,63 kg

JTCC 4,8 X 50

TOTALE LENGTE 52 mm
MATERIAL STEEL 1022
KOPDIAMETER 9,5 mm
TORSIE STERKTE 90 kg/cm
TRACTIE STERKTE 6280 N
AFSCHUIFWAARDE 10000 N
BOORCAPACITEIT 4,0 mm
BEVESTIGINGSDIKTE 42,0 mm
GEWICHT /1000 5,69 kg

JTCC 5,5 x 25

TOTALE LENGTE 28 mm
MATERIAL STEEL 1022
KOPDIAMETER 10,5 mm
TORSIE STERKTE 100 - 120 kg/cm
TRACTIE STERKTE 8360 N
AFSCHUIFWAARDE 12500 N
BOORCAPACITEIT 5,0 mm
BEVESTIGINGSDIKTE 15,0 mm
GEWICHT /1000 4,53 kg

JTCC 5,5 X 32

TOTALE LENGTE 35 mm
MATERIAL STEEL 1022
KOPDIAMETER 10,5 mm
TORSIE STERKTE 100 - 120 kg/cm
TRACTIE STERKTE 8360 N
AFSCHUIFWAARDE 12500 N
BOORCAPACITEIT 5,0 mm
BEVESTIGINGSDIKTE 22,0 mm
GEWICHT /1000 5,37 kg

JTCC 5,5 X 38

TOTALE LENGTE 41 mm
MATERIAL STEEL 1022
KOPDIAMETER 10,5 mm
TORSIE STERKTE 100 - 120 kg/cm
TRACTIE STERKTE 8360 N
AFSCHUIFWAARDE 12500 N
BOORCAPACITEIT 5,0 mm
BEVESTIGINGSDIKTE 28,0 mm

JTCC 5,5 X 50

TOTALE LENGTE 53 mm
MATERIAL STEEL 1022
KOPDIAMETER 10,5 mm
TORSIE STERKTE 100 - 120 kg/cm
TRACTIE STERKTE 8360 N
AFSCHUIFWAARDE 12500 N
BOORCAPACITEIT 5,0 mm
BEVESTIGINGSDIKTE 40,0 mm

GEWICHT /1000 6,08 kg

GEWICHT /1000

7,51 kg

JTCC 6,3 X 25

TOTALE LENGTE 28 mm
MATERIAL STEEL 1022
KOPDIAMETER 12 mm
TORSIE STERKTE 170 kg / cm
TRACTIE STERKTE 12270 N
AFSCHUIFWAARDE 17000 N
BOORCAPACITEIT 6,0 mm
BEVESTIGINGSDIKTE 14,0 mm
GEWICHT /1000 5,41 kg

JTCC 6,3 X 32

TOTALE LENGTE 36 mm
MATERIAL STEEL 1022
KOPDIAMETER 12 mm
TORSIE STERKTE 170 kg / cm
TRACTIE STERKTE 12270 N
AFSCHUIFWAARDE 17000 N
BOORCAPACITEIT 6,0 mm
BEVESTIGINGSDIKTE 21,0 mm
GEWICHT /1000 6,55 kg

JTCC 6,3 X 38

TOTALE LENGTE 42 mm
MATERIAL STEEL 1022
KOPDIAMETER 12 mm
TORSIE STERKTE 170 kg / cm
TRACTIE STERKTE 12270 N
AFSCHUIFWAARDE 17000 N
BOORCAPACITEIT 6,0 mm
BEVESTIGINGSDIKTE 27,0 mm
GEWICHT /1000 7,52 kg

JTCC 6,3 X 50

TOTALE LENGTE 54 mm
MATERIAL STEEL 1022
KOPDIAMETER 12 mm
TORSIE STERKTE 170 kg / cm
TRACTIE STERKTE 12270 N
AFSCHUIFWAARDE 17000 N
BOORCAPACITEIT 6,0 mm
BEVESTIGINGSDIKTE 39,0 mm
GEWICHT /1000 9,81 kg

JTCC 6,3 X 63

TOTALE LENGTE 67 mm
MATERIAL STEEL 1022
KOPDIAMETER 12 mm
TORSIE STERKTE 170 kg / cm
TRACTIE STERKTE 12270 N
AFSCHUIFWAARDE 17000 N
BOORCAPACITEIT 6,0 mm
BEVESTIGINGSDIKTE 52,0 mm
GEWICHT /1000 11,92 kg

